



高岷铜缆布线产品

让布线更标准

序号	产品名称	型号	产品主要参数	备注
1	高岷超五类非屏蔽双绞线	GXCAT5E-05UW	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质: 395无氧铜线芯, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 超五类非屏蔽系统, 传输100Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、特性阻抗: $100\Omega \pm 15\Omega$, 电容阻抗: 50pF/m; 5、使用温度: -20~60℃; 6、阻燃等级: UL1581, CM级; 7、导线尺寸: (n*n*AWG) $4 \times 2 \times 24$AWG, 线芯直径: $0.50\text{mm} \pm 0.002\text{mm}$; 8、质检要求: 通过网分305米测试; 9、产品规格: 305米/箱; 10、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 11、质量保证: 25年包换。 	
1	高岷超五类非屏蔽工程线	GXCAT5E-047UW-GC	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质: 395无氧铜线芯, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 超五类非屏蔽系统, 传输100Mbps数据流量, 安防监控专用线缆; 3、特性阻抗: $100\Omega \pm 15\Omega$, 电容阻抗: 50pF/m; 4、使用温度: -20~60℃; 5、阻燃等级: UL1581, CM级; 6、导线尺寸: (n*n*AWG) $4 \times 2 \times 24$AWG, 线芯直径: $0.47\text{mm} \pm 0.002\text{mm}$; 7、质检要求: 通过FLUKE Channel 测试; 8、产品规格: 305米/箱; 9、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 10、质量保证: 25年包换。 	
2	高岷六类非屏蔽双绞线	GXCAT6-057UW	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质: 395无氧铜线芯, 中心十字骨架, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 六类非屏蔽系统, 传输1000Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、特性阻抗: $100\Omega \pm 15\Omega$, 电容阻抗: 50pF/m; 5、使用温度: -20~60℃; 6、阻燃等级: UL1581, CM级; 7、导线尺寸: (n*n*AWG) $4 \times 2 \times 23$AWG, 线芯直径: $0.57\text{mm} \pm 0.002\text{mm}$; 8、质检要求: 通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试; 9、产品规格: 305米/箱; 10、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 11、质量保证: 25年包换。 	
2	高岷六类非屏蔽工程线	GXCAT6-052UW-GC	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质: 395无氧铜线芯, 中心十字骨架, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 六类非屏蔽系统, 传输1000Mbps数据流量, 安防监控专用线缆; 3、特性阻抗: $100\Omega \pm 15\Omega$, 电容阻抗: 50pF/m; 4、使用温度: -20~60℃; 5、阻燃等级: UL1581, CM级; 6、导线尺寸: (n*n*AWG) $4 \times 2 \times 23$AWG, 线芯直径: $0.52\text{mm} \pm 0.002\text{mm}$; 7、质检要求: 通过FLUKE Channel 测试; 8、产品规格: 305米/箱; 9、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 10、质量保证: 25年包换。 	
3	高岷六类屏蔽双绞线	GXCAT6-057FW	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质: 395无氧铜线芯, 中心十字骨架, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC, 铝箔总屏蔽; 2、适用系统: 六类屏蔽系统, 具有屏蔽强电磁波干扰的性能, 传输1000Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、特性阻抗: $100\Omega \pm 15\Omega$, 容抗: 50pF/m; 5、使用温度: -20~75℃; 6、阻燃等级: UL1581, CM级; 7、导线尺寸: (n*n*AWG) $4 \times 2 \times 23$AWG, 线芯直径: $0.57\text{mm} \pm 0.002\text{mm}$; 8、质检要求: 通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试; 9、产品规格: 305米/箱; 10、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 11、质量保证: 25年包换。 	
4	高岷超六类屏蔽双绞线	GXCAT6A-058FW	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质: 395无氧铜线芯, 中心十字骨架, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC, 铝箔总屏蔽; 2、适用系统: 超六类屏蔽系统, 具有屏蔽强电磁波干扰的性能, 传输10Gbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、特性阻抗: $100\Omega \pm 15\Omega$, 电容阻抗: 50pF/m; 5、使用温度: -20~75℃; 6、阻燃等级: UL1581, CM级; 7、导线尺寸: (n*n*AWG) $4 \times 2 \times 23$AWG, 线芯直径: $0.58\text{mm} \pm 0.002\text{mm}$; 8、质检要求: 通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试; 9、产品规格: 305米/箱; 10、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 11、质量保证: 25年包换。 	
5	高岷超五类非屏蔽跳线	GXCAT5E-005UT 01UT 015UT 02UT 03UT 05UT 10UT	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质: 395无氧铜线芯, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 超五类非屏蔽系统, 传输100Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、导线尺寸: (n*n*AWG) $4 \times 2 \times 24$AWG, 线芯直径: $0.2\text{mm} \pm 0.02\text{mm}$; 5、工艺特点: 多股线设计 (7*8股), 水晶头与网线连接处注塑; 6、插拔次数: ≥ 1000次; 7、质检要求: 通过FLUKE Channel 测试; 8、产品规格: 0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米、10米; 9、质量保证: 5年包换。 	

6	高规六类非屏蔽跳线	GXCAT6 - 005UT 01UT 015UT 02UT 03UT 05UT 10UT	1、产品材质：395无氧铜线芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC； 2、适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、导线尺寸：(n*n*AWG)4×2×24AWG,线芯直径：0.2mm±0.002mm； 5、工艺特点：多股线设计（7*8股），水晶头与网线连接处注塑； 6、插拔次数：≥1000次； 7、质检要求：通过FLUKE Channel 测试； 8、产品规格：0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米，10米； 9、质量保证：5年包换。	
7	高规六类屏蔽跳线	GXCAT6 - 01ZYFT 015ZYFT 02ZYFT 03ZYFT 05ZYFT 10ZYFT	1、产品材质：395无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔单屏蔽； 2、适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，数据中心专用，传输1000Mbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、导线尺寸：(n*n*AWG) 4×2×26AWG,线芯直径：0.16mm±0.002mm； 5、工艺特点：多股线设计（7*8股），水晶头与网线连接处注塑； 6、插拔次数：≥1000次； 7、质检要求：通过FLUKE Patch cord测试； 8、产品规格：1米、1.5米、2米、3米、5米，10米； 9、质量保证：5年包换。	

8	高峴超六类屏蔽跳线	GXCAT6A-01ZYFT 015ZYFT 02ZYFT 03ZYFT 05ZYFT 10ZYFT	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：395无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔单屏蔽； 2、适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，数据中心专用，传输10Gbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、导线尺寸：(n*n*AWG) 4×2×26AWG,线芯直径：0.16mm±0.002mm； 5、工艺特点：多股线设计（7*8股），水晶头与网线连接处注塑； 6、插拔次数：≥1000次； 7、质检要求：通过FLUKE Patch cord测试； 8、产品规格：1米、1.5米、2米、3米、5米、10米； 9、质量保证：5年包换。 	
9	高峴超五类非屏蔽网络模块	GXCAT5E-UM	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料； 2、适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、适应线缆：24AWG (0.45mm-0.51mm)； 5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金； 6、插拔次数：≥1000次，端接次数：≥100次； 7、使用温度：-20~75℃； 8、打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准； 9、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 10、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； 11、质量保证：25年包换。 	
10	高峴超六类非屏蔽网络模块	GXCAT6-UM	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料； 2、适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、适应线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm)； 5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金； 6、插拔次数：≥1000次，端接次数：≥100次； 7、使用温度：-20~75℃； 8、打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准； 9、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 10、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； 11、质量保证：25年包换。 	
11	高峴六类屏蔽模块	GXCAT6-FM	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料，镀镍铜壳； 2、适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、适应线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm)； 5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金； 6、插拔次数：≥1000次，端接次数：≥100次； 7、使用温度：-20~75℃； 8、打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准； 9、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 10、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； 11、质量保证：25年包换。 	
12	高峴超六类屏蔽模块	GXCAT6A-FM	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料，镀镍铜壳； 2、适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、适应线缆：23AWG (0.54mm-0.58mm)； 5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金； 6、插拔次数：≥1000次，端接次数：≥100次； 7、使用温度：-20~75℃； 8、打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准； 9、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 10、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； 11、质量保证：25年包换。 	
13	高峴超五类非屏蔽配线架	GXCAT5E-24UP	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，冷轧钢骨架； 2、适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、适应线缆：24AWG (0.45mm-0.51mm)； 5、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸，端口数量：24个； 6、工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金； 7、插拔次数：≥750次，端接次数：≥100次； 8、使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准，使用温度：-20~75℃； 9、质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 10、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； 11、质量保证：25年包换。 	

15	高规六类非屏蔽配线架	GXCAT6-24UP	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，冷轧钢骨架； 2、适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、适应线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm)； 5、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸,端口数量：24个； 6、工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金； 7、拔插次数：≥750次,端接次数：≥100次； 8、使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准，使用温度：-20~75℃； 9、质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 10、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； 11、质量保证：25年包换。 	
17	高规六类屏蔽配线架	GXCAT6-24FP	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，镀镍铜骨架，镀镍铜外壳； 2、适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、适应线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm)； 5、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸,端口数量：24个； 6、工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金； 7、拔插次数：≥750次,端接次数：≥100次； 8、使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准，使用温度：-20~75℃； 9、质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 10、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； 11、质量保证：25年包换。 	
18	高规超六类屏蔽配线架	GXCAT6A-24FP	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，钢镀镍铜骨架，镀镍铜外壳； 2、适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017； 4、适应线缆：23AWG (0.54mm-0.58mm)； 5、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸,端口数量：24个； 6、工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金； 7、拔插次数：≥750次,端接次数：≥100次； 8、使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准，使用温度：-20~75℃； 9、质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试； 10、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证； 11、质量保证：25年包换。 	
19	高规超五类非屏蔽水晶头	GXCAT5E-RJ45US	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，黄铜插片； 2、适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量； 3、执行标准：IEC 60603-7； 4、适用线缆：24AWG (0.45mm-0.51mm)，1.0mm孔径； 5、工艺特点：插片镀镍，接触部镀金； 6、产品规格：针片3叉，8P8C接头，一件式； 7、拔插次数：≥2000次，弹片折弯：≥20次； 8、使用温度：-20~75℃； 9、打线标准：568A/568B标准； 10、质检要求：通过FLUKE Channel 测试； 11、质量保证：5年包换。 	

20	高规六类非屏蔽水晶头	GXCAT6-RJ45US	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，黄铜插片； 2、适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 3、执行标准：IEC 60603-7； 4、适用线缆：23AWG (0.54mm-0.57mm)，1.1mm孔径； 5、工艺特点：插片镀镍，接触部镀金； 6、产品规格：针片3叉，8P8C接头、一件式； 7、插拔次数：≥ 2000次，弹片折弯：≥ 20次； 8、使用温度：$-20\sim 75^{\circ}\text{C}$； 9、打线标准：568A/568B标准； 10、质检要求：通过FLUKE Channel 测试； 11、质量保证：5年包换。
21	高规六类屏蔽水晶头	GXCAT6-RJ45FS	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，磷铜插片，镀镍铜外壳，带尾夹； 2、适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量； 3、执行标准：IEC 60603-7； 4、适用线缆：23AWG (0.54mm-0.57mm)，1.1mm孔径； 5、工艺特点：插片镀镍，接触部镀金； 6、产品规格：针片3叉，8P8C接头、两件式； 7、插拔次数：≥ 2000次，弹片折弯：≥ 20次； 8、使用温度：$-20\sim 75^{\circ}\text{C}$； 9、打线标准：568A/568B标准； 10、质检要求：通过FLUKE Channel 测试； 11、质量保证：5年包换。
22	高规超六类屏蔽水晶头	GXCAT6A-RJ45FS	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，磷铜插片，镀镍铜外壳，带尾夹； 2、适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量； 3、执行标准：IEC 60603-7； 4、适用线缆：23AWG (0.54mm-0.57mm)，1.2mm孔径； 5、工艺特点：插片镀镍，接触部镀金； 6、产品规格：针片3叉，8P8C接头、两件式； 7、插拔次数：≥ 2000次，弹片折弯：≥ 20次； 8、使用温度：$-20\sim 75^{\circ}\text{C}$； 9、打线标准：568A/568B标准； 10、质检要求：通过FLUKE Channel 测试； 11、质量保证：5年包换。
23	高规电话模块	GXDH-M	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片、环保阻燃PC胶料； 2、适用系统：语音系统； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801-2017； 4、适用线缆：26AWG-22AWG (0.40mm-0.60mm)； 5、工艺特点：磷青铜插接片镀镍，弹片镀金； 6、插拔次数：≥ 750次，端接次数：≥ 100次； 7、使用温度：$-20\sim 75^{\circ}\text{C}$； 8、打线方式：$90^{\circ}$； 9、质量保证：25年包换。
24	高规110配线架	GXDH-100YP	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片、环保阻燃PC胶料，冷轧钢骨架； 2、适用系统：语音系统； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801； 4、适用线缆：26-22AWG (0.40mm-0.60mm)； 5、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸； 6、使用温度：$-20\sim 75^{\circ}\text{C}$； 7、产品规格：4对和5对两种连接块，4对可用于水平语音配线，5对可用于主干语音配线； 8、质量保证：25年包换。
25	高规50口语音配线架	GXDH-50YP	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料，冷轧钢板外壳； 2、适用系统：语音系统； 3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801； 4、适用线缆：26-22AWG (0.40mm-0.60mm)； 5、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸，端口数量：50个； 6、工艺特点：直针技术，一体式结构，插接片镀镍； 7、插拔次数：≥ 750次，端接次数：≥ 100次； 8、使用温度：$-20\sim 75^{\circ}\text{C}$； 9、打线方式：$90^{\circ}$； 10、质量保证：25年包换。

26	高峴非屏蔽配线架空架	GXCAT56-24UPK	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：环保ABS胶料，冷轧钢板； 2、适用系统：超五类及六类非屏蔽布线系统； 3、端口数量：24个； 4、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸； 5、使用温度：-20~75℃； 6、质量保证：25年包换。 	
27	高峴电话水晶头	GXDH-RJ11S	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，黄铜插片； 2、适用系统：语音系统； 3、执行标准：IEC 60603-7； 4、适用线缆：26-24AWG (0.40mm-0.51mm)，1.0mm孔径； 5、工艺特点：插片镀镍，接触部镀金； 6、产品规格：针片2叉，6P4C接头，一件式； 7、插拔次数：≥2000次，弹片折弯：≥20次； 8、使用温度：-20~75℃； 9、打线标准：568A/568B标准； 10、质量保证：5年包换。 	
28	高峴理线架	GXLXJ-56L	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：冷轧钢板； 2、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸； 3、产品环数：12环； 4、质量保证：25年包换。 	
29	高峴单口面板	GXMB-1	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：阻燃工程级ABS材料，弹簧； 2、产品结构：防尘门，标识条，组合式双层结构设计； 3、工艺特点：亚光磨砂； 4、产品尺寸：86mm*86mm； 5、执行标准：GB17466； 6、容纳模块：电话模块、超五类、六类、超六类模块； 7、端口数量：1个； 8、质量保证：5年包换。 	
30	高峴双口面板	GXMB-2	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：阻燃工程级ABS材料，弹簧； 2、产品结构：防尘门，标识条，组合式双层结构设计； 3、工艺特点：亚光磨砂； 4、产品尺寸：86mm*86mm； 5、执行标准：GB17466； 6、容纳模块：电话模块、超五类、六类、超六类模块； 7、端口数量：2个； 8、质量保证：5年包换。 	
31	高峴10A 8孔PDU	GXPDU-210A	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：纯铜，UL 94V1 防火级工程级PC 塑料； 2、工艺特点：一条铜工艺，触点永久性焊锡； 3、产品类型：10A 8插孔； 4、执行标准：新国标； 5、电缆长度：2米； 6、额定电流：10A进10A出； 7、额定功率：2500W； 8、铜线直径：1.0mm²； 9、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸； 10、质量保证：5年包换。 	
32	高峴16A 8孔PDU	GXPDU-21610A	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：纯铜，UL 94V1 防火级工程级PC 塑料； 2、工艺特点：一条铜工艺，触点永久性焊锡； 3、产品类型：16A 8插孔； 4、执行标准：新国标； 5、电缆长度：2米； 6、额定电流：16A进10A出； 7、额定功率：4000W； 8、铜线直径：1.5mm²； 9、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸； 10、质量保证：5年包换。 	