

序号	产品名称	型号	产品主要参数	备注
1	高岷超五类非屏蔽双绞线	GXCAT5E-05UW	1、产品材质: 395无氧铜线芯, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 超五类非屏蔽系统, 传输100Mbps数据流量, 最高传输1000Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、特性阻抗: 100Ω ± 15, 电容阻抗: 50pF/m; 5、使用温度: -20~75℃; 6、阻燃等级: UL1581,CM级; 7、导线尺寸: (n*n*AWG) 4 × 2 × 24AWG, 线芯直径: 0.50mm ± 0.002mm; 8、质检要求: 通过网分305米测试; 9、产品规格: 305米/箱; 10、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 11、质量保证: 25年包换。	
2	高岷六类非屏蔽双绞线	GXCAT6-057UW	1、产品材质: 395无氧铜线芯, 中心十字骨架, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 六类非屏蔽系统, 传输1000Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、特性阻抗: 100Ω ± 15, 电容阻抗: 50pF/m; 5、使用温度: -20~75℃; 6、阻燃等级: UL1581,CM级; 7、导线尺寸: (n*n*AWG) 4 × 2 × 23AWG, 线芯直径: 0.57mm ± 0.002mm; 8、质检要求: 通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试; 9、产品规格: 305米/箱; 10、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 11、质量保证: 25年包换。	
3	高岷六类屏蔽双绞线	GXCAT6-057FW	1、产品材质: 395无氧铜线芯, 中心十字骨架, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC, 铝箔总屏蔽; 2、适用系统: 六类屏蔽系统, 具有屏蔽强电磁波干扰的性能, 传输1000Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、特性阻抗: 100Ω ± 15, 容抗: 50pF/m; 5、使用温度: -20~75℃; 6、阻燃等级: UL1581,CM级; 7、导线尺寸: (n*n*AWG) 4 × 2 × 23AWG, 线芯直径: 0.57mm ± 0.002mm; 8、质检要求: 通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试; 9、产品规格: 305米/箱; 10、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 11、质量保证: 25年包换。	
4	高岷超六类屏蔽双绞线	GXCAT6A-058FW	1、产品材质: 395无氧铜线芯, 中心十字骨架, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC, 铝箔总屏蔽; 2、适用系统: 超六类屏蔽系统, 具有屏蔽强电磁波干扰的性能, 传输10Gbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、特性阻抗: 100Ω ± 15, 电容阻抗: 50pF/m; 5、使用温度: -20~75℃; 6、阻燃等级: UL1581,CM级; 7、导线尺寸: (n*n*AWG) 4 × 2 × 24AWG, 线芯直径: 0.58mm ± 0.002mm; 8、质检要求: 通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试; 9、产品规格: 305米/箱; 10、产品认证: 通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证; 11、质量保证: 25年包换。	
5	高岷超五类非屏蔽跳线	GXCAT5E- 005UT 01UT 015UT 02UT 03UT 05UT 10UT	1、产品材质: 395无氧铜线芯, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 超五类非屏蔽系统, 传输100Mbps数据流量, 最高传输1000Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、导线尺寸: (n*n*n*AWG) 4 × 2 × 24AWG, 线芯直径: 0.2mm ± 0.02mm; 5、工艺特点: 多股线设计 (7*8股), 一件式水晶头, 水晶头与网线连接处注塑; 6、插拔次数: ≥ 1000 次; 7、质检要求: 通过FLUKE Channel 测试; 8、产品规格: 0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米, 10米; 9、质量保证: 5年包换。	
6	高岷六类非屏蔽跳线	GXCAT6 - 005UT 01UT 015UT 02UT 03UT 05UT 10UT	1、产品材质: 395无氧铜线芯, 中心十字骨架, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC; 2、适用系统: 六类非屏蔽系统, 传输1000Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、导线尺寸: (n*n*n*AWG) 4 × 2 × 24AWG, 线芯直径: 0.2mm ± 0.002mm; 5、工艺特点: 多股线设计 (7*8股), 多件式水晶头, 水晶头与网线连接处注塑; 6、插拔次数: ≥ 1000 次; 7、质检要求: 通过FLUKE Channel 测试; 8、产品规格: 0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米, 10米; 9、质量保证: 5年包换。	
7	高岷六类屏蔽跳线	GXCAT6 - 01ZYFT 015ZYFT 02ZYFT 03ZYFT 05ZYFT 10ZYFT	1、产品材质: 395无氧铜线芯, 进口高密度PE, 环保阻燃PVC, 铝箔单屏蔽; 2、适用系统: 六类屏蔽系统, 具有屏蔽强电磁波干扰的性能, 数据中心专用, 传输1000Mbps数据流量; 3、执行标准: ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017; 4、导线尺寸: (n*n*n*AWG) 4 × 2 × 26AWG, 线芯直径: 0.16mm ± 0.002mm; 5、工艺特点: 多股线设计 (7*8股), 多件式水晶头, 水晶头与网线连接处注塑; 6、插拔次数: ≥ 1000 次; 7、质检要求: 通过FLUKE Patch cord测试; 8、产品规格: 1米、1.5米、2米、3米、5米, 10米; 9、质量保证: 5年包换。	

8	高峴超六类屏蔽跳线	GXCAT6A-01ZYFT 015ZYFT 02ZYFT 03ZYFT 05ZYFT 10ZYFT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：395无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔单屏蔽；</li> <li>2、适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，数据中心专用，传输10Gbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017；</li> <li>4、导线尺寸：<math>(n^*n^*n^*AWG) 4 \times 2 \times 26AWG</math>，线芯直径：<math>0.16mm \pm 0.002mm</math>；</li> <li>5、工艺特点：多股线设计（7*8股），多件式水晶头，水晶头与网线连接处注塑；</li> <li>6、插拔次数：<math>\geq 1000</math>次；</li> <li>7、质检要求：通过FLUKE Patch cord测试；</li> <li>8、产品规格：1米、1.5米、2米、3米、5米，10米；</li> <li>9、质量保证：5年包换。</li> </ol>	
9	高峴超五类非屏蔽网络模块	GXCAT5E-UM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料；</li> <li>2、适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量，最高传输1000Mbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017；</li> <li>4、适应线缆：24AWG（0.45mm-0.51mm）；</li> <li>5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片50U镀金；</li> <li>6、插拔次数：<math>\geq 1000</math>次；</li> <li>7、端接次数：<math>\geq 100</math>次；</li> <li>8、使用温度：<math>-20 \sim 75^{\circ}C</math>；</li> <li>9、打线方式：<math>180^{\circ}</math>，兼容568A和568B两种接线标准；</li> <li>10、端口要求：RJ45插头；</li> <li>11、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；</li> <li>12、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；</li> <li>13、质量保证：25年包换。</li> </ol>	
10	高峴超六类非屏蔽网络模块	GXCAT6-UM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料；</li> <li>2、适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017；</li> <li>4、适应线缆：23AWG（0.54mm-0.57mm）；</li> <li>5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片50U镀金；</li> <li>6、插拔次数：<math>\geq 1000</math>次；</li> <li>7、端接次数：<math>\geq 100</math>次；</li> <li>8、使用温度：<math>-20 \sim 75^{\circ}C</math>；</li> <li>9、打线方式：<math>180^{\circ}</math>，兼容568A和568B两种接线标准；</li> <li>10、端口要求：RJ45插头；</li> <li>11、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；</li> <li>12、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；</li> <li>13、质量保证：25年包换。</li> </ol>	
11	高峴六类屏蔽模块	GXCAT6-FM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料，镀镍铜壳；</li> <li>2、适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017；</li> <li>4、适应线缆：23AWG（0.54mm-0.57mm）；</li> <li>5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片50U镀金；</li> <li>6、插拔次数：<math>\geq 1000</math>次；</li> <li>7、端接次数：<math>\geq 100</math>次；</li> <li>8、使用温度：<math>-20 \sim 75^{\circ}C</math>；</li> <li>9、打线方式：<math>180^{\circ}</math>，兼容568A和568B两种接线标准；</li> <li>10、端口要求：RJ45插头；</li> <li>11、质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试；</li> <li>12、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；</li> <li>13、质量保证：25年包换。</li> </ol>	
12	高峴超六类屏蔽模块	GXCAT6A-FM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料，镀镍铜壳；</li> <li>2、适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017；</li> <li>4、适应线缆：23AWG（0.54mm-0.58mm）；</li> <li>5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片50U镀金；</li> <li>6、插拔次数：<math>\geq 1000</math>次；</li> <li>7、端接次数：<math>\geq 100</math>次；</li> <li>8、使用温度：<math>-20 \sim 75^{\circ}C</math>；</li> <li>9、打线方式：<math>180^{\circ}</math>，兼容568A和568B两种接线标准；</li> <li>10、端口要求：RJ45插头；</li> <li>11、质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试；</li> <li>12、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；</li> <li>13、质量保证：25年包换。</li> </ol>	
13	高峴超五类非屏蔽配线架	GXCAT5E-24UP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，冷轧钢骨架；</li> <li>2、适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量，最高传输1000Mbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017；</li> <li>4、适应线缆：24AWG（0.45mm-0.51mm）；</li> <li>5、端口数量：24个；</li> <li>6、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；</li> <li>7、工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金50U；</li> <li>8、插拔次数：<math>\geq 750</math>次；</li> <li>9、端接次数：<math>\geq 100</math>次；</li> <li>10、使用温度：<math>-20 \sim 75^{\circ}C</math>；</li> <li>11、打线方式：<math>180^{\circ}</math>，兼容568A和568B两种接线标准；</li> <li>12、端口要求：RJ45插头；</li> <li>13、质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试；</li> <li>14、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；</li> <li>15、质量保证：25年包换。</li> </ol>	

14	高规超五类48口非屏蔽配线架	GXCAT5E-48UP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱, 环保ABS胶料前壳, 冷轧钢骨架;</li> <li>2、适用系统：超五类非屏蔽系统, 传输100Mbps数据流量, 最高传输1000Mbps数据流量;</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017;</li> <li>4、适应线缆：24AWG (0.45mm-0.51mm);</li> <li>5、端口数量：48个;</li> <li>6、产品尺寸：宽度：2U, 长度：19英寸;</li> <li>7、工艺特点：弯针设计, 一体式结构, 插接片镀镍, 弹片镀金50U;</li> <li>8、拔插次数：≥750次;</li> <li>9、端接次数：≥100次;</li> <li>10、使用温度：-20~75℃;</li> <li>11、打线方式：180°, 兼容568A和568B两种接线标准;</li> <li>12、端口要求：RJ45插头;</li> <li>13、质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试;</li> <li>14、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证;</li> <li>15、质量保证：25年包换。</li> </ol>
15	高规六类非屏蔽配线架	GXCAT6-24UP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱, 环保ABS胶料前壳, 冷轧钢骨架;</li> <li>2、适用系统：六类非屏蔽系统, 传输1000Mbps数据流量;</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017;</li> <li>4、适应线缆：23AWG (0.54mm-0.57mm);</li> <li>5、端口数量：24个;</li> <li>6、产品尺寸：宽度：1U, 长度：19英寸;</li> <li>7、工艺特点：弯针设计, 一体式结构, 插接片镀镍, 弹片镀金50U;</li> <li>8、拔插次数：≥750次;</li> <li>9、端接次数：≥100次;</li> <li>10、使用温度：-20~75℃;</li> <li>11、打线方式：180°, 兼容568A和568B两种接线标准;</li> <li>12、端口要求：RJ45插头;</li> <li>13、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试;</li> <li>14、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证;</li> <li>15、质量保证：25年包换。</li> </ol>
16	高规六类48口非屏蔽配线架	GXCAT6-48UP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱, 环保ABS胶料前壳, 冷轧钢骨架;</li> <li>2、适用系统：六类非屏蔽系统, 传输1000Mbps数据流量;</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017;</li> <li>4、适应线缆：23AWG (0.54mm-0.57mm);</li> <li>5、端口数量：48个;</li> <li>6、产品尺寸：宽度：2U, 长度：19英寸;</li> <li>7、工艺特点：弯针设计, 一体式结构, 插接片镀镍, 弹片镀金50U;</li> <li>8、拔插次数：≥750次;</li> <li>9、端接次数：≥100次;</li> <li>10、使用温度：-20~75℃;</li> <li>11、打线方式：180°, 兼容568A和568B两种接线标准;</li> <li>12、端口要求：RJ45插头;</li> <li>13、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试;</li> <li>14、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证;</li> <li>15、质量保证：25年包换。</li> </ol>
17	高规六类屏蔽配线架	GXCAT6-24FP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱, 环保ABS胶料前壳, 镀锌钢骨架, 镀锌铜外壳;</li> <li>2、适用系统：六类屏蔽系统, 具有屏蔽强电磁波干扰的性能, 传输1000Mbps数据流量;</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017;</li> <li>4、适应线缆：23AWG (0.54mm-0.57mm);</li> <li>5、端口数量：24个;</li> <li>6、工艺特点：弯针设计, 模块化结构, 簧片镀镍; 接触部镀金50U;</li> <li>7、产品尺寸：宽度：1U, 长度：19英寸;</li> <li>8、拔插次数：≥750次;</li> <li>9、端接次数：≥100次;</li> <li>10、使用温度：-20~75℃;</li> <li>11、打线方式：180°, 兼容568A和568B两种接线标准;</li> <li>12、端口要求：RJ45插头;</li> <li>13、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试;</li> <li>14、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证;</li> <li>15、质量保证：25年包换。</li> </ol>
18	高规超六类屏蔽配线架	GXCAT6A-24FP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱, 环保ABS胶料前壳, 钢镀镍铜骨架, 镀镍铜外壳;</li> <li>2、适用系统：超六类屏蔽系统, 具有屏蔽强电磁波干扰的性能, 传输10Gbps数据流量;</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2. ISO/IEC 11801-2017;</li> <li>4、适应线缆：23AWG (0.54mm-0.58mm);</li> <li>5、端口数量：24个;</li> <li>6、工艺特点：弯针设计, 模块化结构, 插接片镀镍, 弹片镀金50U;</li> <li>7、产品尺寸：宽度：1U, 长度：19英寸;</li> <li>8、拔插次数：≥750次;</li> <li>9、端接次数：≥100次;</li> <li>10、使用温度：-20~75℃;</li> <li>11、打线方式：180°, 兼容568A和568B两种接线标准;</li> <li>12、端口要求：RJ45插头;</li> <li>13、质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试;</li> <li>14、产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证;</li> <li>15、质量保证：25年包换。</li> </ol>
19	高规超五类非屏蔽水晶头	GXCAT5E-RJ45US	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料, 青铜插片;</li> <li>2、适用系统：超五类非屏蔽系统, 传输100Mbps数据流量, 最高传输1000Mbps数据流量;</li> <li>3、执行标准：IEC 60603-7;</li> <li>4、适用线缆：24AWG (0.45mm-0.51mm);</li> <li>5、工艺特点：青铜插片镀镍, 接触部50U镀金;</li> <li>6、针片规格：3叉;</li> <li>7、插拔次数：≥2000次;</li> <li>8、弹片折弯：≥20次;</li> <li>9、使用温度：-20~75℃;</li> <li>10、接头类型：8P8C一件式;</li> <li>11、孔径：1.0mm;</li> <li>12、打线标准：568A/568B标准;</li> <li>13、质检要求：通过FLUKE Channel 测试;</li> <li>14、质量保证：5年包换。</li> </ol>

20	高规六类非屏蔽水晶头	GXCAT6-RJ45US	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，青铜插片；</li> <li>2、适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：IEC 60603-7；</li> <li>4、适用线缆：23AWG (0.54mm-0.57mm)；</li> <li>5、工艺特点：青铜插片镀镍，接触部50U镀金；</li> <li>6、针片规格：3叉；</li> <li>7、插拔次数：<math>\geq 2000</math>次；</li> <li>8、弹片折弯：<math>\geq 20</math>次；</li> <li>9、使用温度：<math>-20\sim 75^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>10、接头类型：8P8C一件式；</li> <li>11、孔径：1.1mm；</li> <li>12、打线标准：568A/568B标准；</li> <li>13、质检要求：通过FLUKE Channel 测试；</li> <li>14、质量保证：5年包换。</li> </ol>	
21	高规六类屏蔽水晶头	GXCAT6-RJ45FS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，磷铜插片，镀镍铜外壳，带尾夹；</li> <li>2、适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：IEC 60603-7；</li> <li>4、适用线缆：23AWG (0.54mm-0.57mm)；</li> <li>5、工艺特点：磷铜插片镀镍，接触部50U镀金；</li> <li>6、针片规格：3叉；</li> <li>7、插拔次数：<math>\geq 2000</math>次；</li> <li>8、弹片折弯：<math>\geq 20</math>次；</li> <li>9、使用温度：<math>-20\sim 75^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>10、接头类型：8P8C两件式；</li> <li>11、孔径：1.1mm；</li> <li>12、打线标准：568A/568B标准；</li> <li>13、质检要求：通过FLUKE Channel 测试；</li> <li>14、质量保证：5年包换。</li> </ol>	
22	高规超六类屏蔽水晶头	GXCAT6A-RJ45FS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，磷铜插片，镀镍铜外壳，带尾夹；</li> <li>2、适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量；</li> <li>3、执行标准：IEC 60603-7；</li> <li>4、适用线缆：23AWG (0.54mm-0.58mm)；</li> <li>5、工艺特点：磷铜插片镀镍，接触部50U镀金；</li> <li>6、针片规格：3叉；</li> <li>7、插拔次数：<math>\geq 2000</math>次；</li> <li>8、弹片折弯：<math>\geq 20</math>次；</li> <li>9、使用温度：<math>-20\sim 75^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>10、接头类型：8P8C两件式；</li> <li>11、孔径：1.2mm；</li> <li>12、打线标准：568A/568B标准；</li> <li>13、质检要求：通过FLUKE Channel 测试；</li> <li>14、质量保证：5年包换。</li> </ol>	
23	高规电话模块	GXDH-M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片、环保阻燃PC胶料；</li> <li>2、适用系统：语音系统；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801-2017；</li> <li>4、适用线缆：26AWG-22AWG (0.40mm-0.60mm)；</li> <li>5、工艺特点：磷青铜插片镀镍，弹片3U镀金；</li> <li>6、插拔次数：<math>\geq 750</math>次；</li> <li>7、端接次数：<math>\geq 100</math>次；</li> <li>8、使用温度：<math>-20\sim 75^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>9、打线方式：<math>90^{\circ}</math>；</li> <li>10、质量保证：25年包换。</li> </ol>	
24	高规110配线架	GXDH-100YP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片、环保阻燃PC胶料，冷轧钢骨架；</li> <li>2、适用系统：语音系统；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801；</li> <li>4、适用线缆：26-22AWG (0.40mm-0.60mm)；</li> <li>5、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；</li> <li>6、插拔次数：<math>\geq 1000</math>次；</li> <li>7、端接次数：<math>\geq 100</math>次；</li> <li>8、使用温度：<math>-20\sim 75^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>9、产品规格：4对和5对两种连接块，4对可用于水平语音配线，5对可用于主干语音配线；</li> <li>10、质量保证：25年包换。</li> </ol>	
25	高规50口语音配线架	GXDH-50YP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料，冷轧钢板外壳；</li> <li>2、适用系统：语音系统；</li> <li>3、执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801；</li> <li>4、适用线缆：26-22AWG (0.40mm-0.60mm)；</li> <li>5、端口数量：50个；</li> <li>6、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；</li> <li>7、工艺特点：直针技术，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金3U；</li> <li>8、插拔次数：<math>\geq 750</math>次；</li> <li>9、端接次数：<math>\geq 100</math>次；</li> <li>10、使用温度：<math>-20\sim 75^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>11、打线方式：<math>90^{\circ}</math>；</li> <li>12、端口要求：RJ11插头和RJ45插头；</li> <li>13、质量保证：25年包换。</li> </ol>	

26	高峴非屏蔽配线架空架	GXCAT56-24UPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：环保ABS胶料，冷轧钢板；</li> <li>2、适用系统：超五类及六类非屏蔽布线系统；</li> <li>3、端口数量：24个；</li> <li>4、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；</li> <li>5、使用温度：-20~75℃；</li> <li>6、质量保证：25年包换。</li> </ul>	
27	高峴电话水晶头	GXDH-RJ11S	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，磷铜插片；</li> <li>2、适用系统：语音系统；</li> <li>3、执行标准：IEC 60603-7；</li> <li>4、适用线缆：26AWG-24AWG (0.40mm-0.51mm)；</li> <li>5、工艺特点：磷铜插片镀镍，弹片3U镀金；</li> <li>6、针片规格：2叉；</li> <li>7、插拔次数：≥1000次；</li> <li>8、弹片折弯：≥20次；</li> <li>9、使用温度：-20~75℃；</li> <li>10、接头类型：4P4C一件式；</li> <li>11、孔径：1.0mm；</li> <li>12、打线标准：568A/568B标准；</li> <li>13、质量保证：5年包换。</li> </ul>	
28	高峴理线架	GXLXJ-56L	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：冷轧钢板；</li> <li>2、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；</li> <li>3、产品环数：12环；</li> <li>4、质量保证：25年包换。</li> </ul>	
29	高峴单口面板	GXMB-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：阻燃工程级ABS材料，弹簧；</li> <li>2、产品结构：防尘门，标识条，组合式双层结构设计；</li> <li>3、工艺特点：亚光磨砂；</li> <li>4、产品尺寸：86mm*86mm；</li> <li>5、执行标准：GB17466；</li> <li>6、容纳模块：电话模块、超五类、六类、超六类模块；</li> <li>7、端口数量：1个；</li> <li>8、质量保证：5年包换。</li> </ul>	
30	高峴双口面板	GXMB-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：阻燃工程级ABS材料，弹簧；</li> <li>2、产品结构：防尘门，标识条，组合式双层结构设计；</li> <li>3、工艺特点：亚光磨砂；</li> <li>4、产品尺寸：86mm*86mm；</li> <li>5、执行标准：GB17466；</li> <li>6、容纳模块：电话模块、超五类、六类、超六类模块；</li> <li>7、端口数量：2个；</li> <li>8、质量保证：5年包换。</li> </ul>	
31	高峴10A 8孔PDU	GXPDU-210A	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：无氧铜，环保阻燃ABS胶料；</li> <li>2、工艺特点：一条铜工艺，触点螺丝锁紧；</li> <li>3、产品类型：10A 8插孔；</li> <li>4、执行标准：新国标；</li> <li>5、线缆长度：2米；</li> <li>6、额定电流：10A进10A出；</li> <li>7、额定功率：2500W；</li> <li>8、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；</li> <li>9、质量保证：5年包换。</li> </ul>	
32	高峴16A 8孔PDU	GXPDU-21610A	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、产品材质：无氧铜，环保阻燃ABS胶料；</li> <li>2、工艺特点：一条铜工艺，触点螺丝锁紧；</li> <li>3、产品类型：16A 8插孔；</li> <li>4、执行标准：新国标；</li> <li>5、线缆长度：2米；</li> <li>6、额定电流：16A进10A出；</li> <li>7、额定功率：2500W；</li> <li>8、产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；</li> <li>9、质量保证：5年包换。</li> </ul>	